

Pro-Line S40, pour l'isolation et la durabilité

Le modèle Pro-Line S40 est le plus utilisé pour nos portes sectionnelles à usage industriel. C'est une porte en acier à application universelle, fabriquée sur mesure (largeur jusqu'à 12 mètres).

Caractéristiques générales des sections S40				
Modèle	Epaisseur section	Valeur U	Valeur Rc	Valeur R'w
S40	40 mm	0,56 W/M2*K	1,78 m2K/W	24 dB
Design-Line	40 mm	0,56 W/M2*K	1,78 m2K/W	24 dB


Coloris RAL standard – face extérieure S40



Coloris RAL standard – face extérieure
Design-line Umbra



Coloris RAL standard – face intérieure des 3 modèles
susmentionnés 9002



Design-Line
Design-Line Umbra
Design-Line Antra
Design-Line Granite
Design-Line Quartz
Design-Line Nero



Un savoir-faire 100% breton
MPS Industrie, une entreprise familiale et une qualité de service Made in Bretagne !

3 Impasse Eugene Freyssinet - 56800 Ploërmel
02 97 72 05 41 - contact@mpsindustrie.bzh

Pro-Line A40, pour une marge de créativité personnelle

Le modèle Pro-Line A40 est le fleuron de nos portes sectionnelles. C'est une porte en aluminium, robuste, sûre et durable qui se décline dans de nombreuses variantes. Chaque porte sectionnelle A40 est conçue et fabriquée selon les désirs du client. Il s'agit donc d'un produit unique, en harmonie avec le style de votre bâtiment et l'identité de votre entreprise.

Pro-Line S80, porte sectionnelle ultra-isolante

Une porte sectionnelle ultra-isolante peut être utile par exemple quand un bâtiment, tout en restant accessible, doit conserver une température permanente. C'est le cas par exemple des entrepôts frigorifiques.

Le modèle S80 est une porte S40 - Standard avec une double épaisseur de mousse (80 mm au lieu de 40 mm). Ces portes ont donc un meilleur pouvoir isolant et permettent de réaliser une économie d'énergie tout en maintenant les produits à la température désirée.

La porte S80 est uniquement livrable sans anti-pince doigts.

La face extérieure des panneaux est réalisée en «stucco» et intègre un rainurage horizontal.

La face intérieure de la porte est «stucco» avec rainurage horizontal et peinture de façon standard en RAL 9002. La face extérieure est peinte de façon standard en RAL 7016, 9002 ou 9006.

7016

9002

9006

Caractéristiques générales des sections S80

Modèle	Épaisseur du panneau	Valeur U	Valeur Rc	Valeur R'w
S80	80 mm	0,29 W/M ² *K	3,46 M ² K/W	26 db



Un savoir-faire 100% breton

MPS Industrie, une entreprise familiale et une qualité de service Made in Bretagne !

3 Impasse Eugène Freyssinet - 56800 Ploërmel

02 97 72 05 41 - contact@mpsindustrie.bzh

Portillon et commande

Sur demande, les portes Pro-Line A40 peuvent être dotées d'un portillon. Il est possible de choisir entre un seuil standard et un seuil réduit. La porte sectionnelle est livrée avec commande manuelle, treuil à chaîne ou système de motorisation Pro-Line.

Désirs personnels

Outre les options susmentionnées, nous mettons nos connaissances et nos aptitudes à votre disposition pour satisfaire des désirs personnels plus complexes.

Remplissages des panneaux des portes sectionnelles A40

Nom	Vitrage	Description
Acrylique	Simple Isolé	Transparent
Verre trempé (verre de sécurité)	Simple Isolé	Transparent
Polycarbonate (antichoc)	Simple Isolé	Transparent
Aluminium perforé	Simple 3mm	Aluminium couleur
Remplissage fermée	Isolé	Remplissage lisse aluminium RAL au choix
Produits spéciaux synthétiques	Toutes les options en: Simple 3 mm Isolé	Opale 30% (30% transparent) Opale 80% (80% transparent) Perle (transparent avec bulles d'air) Smoke (gris transparent)
Produits spéciaux en verre trempé	Simple 4 mm Isolé	Verre fumé gris

Résumé des dispositifs de sécurité

Description	Obligatoire	Conseillé
Pare-chute de rupture de ressort	Pour les portes à commande manuelle, avec treuil à chaîne et avec moteurs débrayables	Toujours
Pare-chute de rupture de câble	Quand le surdimensionnement des câbles est inférieur à 6 x	Toujours
Sécurité de moue de câble	Pour les portes à commande électrique	Deux moues de câble
Barre palpeuse	Pas obligatoire	Pour plus de sécurité et une commande aisée
Dispositif anti-levage	Pas obligatoire	Pour plus de sécurité et pour les petites portes.
Anti-pince doigts	Quand la hauteur du point de rupture de la section supérieure est inférieure à 2500 mm	Toujours



Un savoir-faire 100% breton

MPS Industrie, une entreprise familiale et une qualité de service Made in Bretagne !

3 Impasse Eugene Freyssinet - 56800 Ploërmel
02 97 72 05 41 - contact@mpsindustrie.bzh